

【添付資料】「MHW2080BJ」「MHW2120BJ」「MHW2160BJ」装置仕様

項目		仕様		
製品名		MHW2080BJ	MHW2120BJ	MHW2160BJ
容量※1		80GB	120GB	160GB
インターフェース※2		シリアル ATA3.0Gb/s 対応		
回転数		毎分 7,200 回転		
平均シーク時間 (typ.)		10.5 ミリ秒 (Read), 12.5 ミリ秒 (Write)		
データ転送速度		最大毎秒 300 メガバイト		
バッファサイズ		8 メガバイト		
耐衝撃性	動作時	300G (2 ミリ秒)		
	非動作時	900G (1 ミリ秒)		
電源電圧		+5V± 5 パーセント		
消費電力				
読み出し時/書き込み時 (typ.)		2.1W (1.5Gb/s) / 2.3W (3.0Gb/s)		
スタンバイ時 (typ.)		0.13W (Slumber mode 時)		
アイドル時 (typ.)		0.80W		
動作音		2.5 ベルズ		
外形寸法	高さ	9.5 ミリメートル		
	幅	70 ミリメートル		
	長さ	100 ミリメートル		
重量		116 グラム以下		

※ 注記 1 : 1GB は 10 億バイトです。使用できる記憶容量は本表記の数値より少なくなります。実際に使用できる記憶容量はお客様の使用環境やフォーマットにより変わります。

※ 注記 2 : 本製品はシリアル ATA3.0Gb/s に対応しておりますが、従来のシリアル ATA1.5Gb/s のシステムインターフェース環境にも対応できる製品です。