

<添付資料>

「Ontenna」		
マイク	40dB～90dB	内蔵エレクトレットコンデンサマイク (代表値)
振動モーター	12,000rpm	フル回転時(代表値)
LED	イルミネーション 充電表示	フルカラーLED 赤色 LED
通信方式	「Ontenna」、コントローラー間通信	特定小電力無線(920MHz 帯) 受信のみ
PC 接続	USB(充電スタンド)	Full speed
連続使用時間	約 3 時間	満充電後、ボタン押下 1 秒 - アイドル 2 秒の繰り返し動作時
充電時間	満充電 約 8 時間 90%充電 約 4 時間	室温 25℃、0%からの充電時間(参考値)
動作温度	0℃ ～ +35℃	結露無き事
保存温度	-15℃ ～ +50℃	結露無き事
寸法	本体 W65×D24×H16(mm)	クリップ、突起部除く

[備考]スマートモードで 30 分間無線通信が途絶えた場合、電池保護のため通信停止状態に入ります。

通信停止状態からの復帰は電源を再起動してください。

「Ontenna」コントローラー		
音声入力	3.5mm ミニステレオジャック(3 極)	ライン／マイク兼用 (マイクモード時ボリューム制御可)
LED	イルミネーション 充電表示	フルカラーLED 赤色 LED
通信方式	オンテナ、コントローラー間通信	特定小電力無線(920MHz 帯) ARIB STD- T108
PC 接続	USB(充電スタンド)	Full speed
連続使用時間	約 3 時間	満充電後、ボタン押下 1 秒-アイドル 2 秒の繰り返し動作時
充電時間	満充電 約 8 時間 90%充電 約 4 時間	室温 25℃、0%からの充電時間(参考値)
動作温度	0℃ ～ +35℃	結露無き事
保存温度	-15℃ ～ +50℃	結露無き事
寸法	本体 φ60 × H22(mm)	突起部除く
電波法認証番号	工場設計認証 006-000687 工場設計認証 007-AB0237	日本国のみ使用

以 上