

【添付資料】

製品体系と販売価格、販売時期は次の表の通りです。

品名	標準価格	販売時期	備考
MBC2002本体	156,000円	2002年6月24日	MBC2002本体
取付キット	1,500円		取付用金具
操作パッド	78,000円		作業情報等を入力する装置
メモリカード(3日用)	22,000円		デジタル式運行記録計対応
基本ハーネス	15,000円		電源、車速データ取得用ハーネス
	272,500円		

装置仕様は下記の通りです。

装置型名	FV5501A1	FV5501B1
CPU	32ビット RISC CPU	
型式指定番号	(自) TD-9	デジタル式運行記録計非対応
メモリカード	512KB(3日用)/1MB(7日用) 非接触式、デジタル式運行記録計対応	4MB/8MB(フラッシュディスク) 非接触式、デジタル式運行記録計非対応
入出カインタフェース	車速センサ、エンジン回転センサ、イグニッションキー、アクセサリキー 温度センサ×4、ドアスイッチ×4、RS-232C×4、共通端子×1	
対応車速パルス	16種のパルス数に対応 (7.2/8.0/8.5/8.7/8.9/9.0/9.2/9.5/9.7/9.8/10.1/10.9/11.6/13.0/16.0/25.0パルス)	
GPSレシーバ	装置内に内蔵(アンテナは外付け)	
移動体通信機能	NTT DoCoMoパケット通信サービス「DoPa」に標準対応、対応装置 Mobile Ark 9601D	
音声出力	MP3形式、音声アラーム/操作ガイダンスなどを出力可能	
操作パッド (FV5509HT1)	表示:15桁×6行(標準文字、漢字),30桁×6行(標準文字,ANK),縦倍角,横倍角,4倍角文字 操作:テンキー,上下カーソルキー,ファンクションキー(F1~F4) 大型キー(荷積/荷卸,道路)など 計22キー	
ステータススイッチ (FV5509SW1)	大型キー×2(実車/空車,高速/一般) 赤,緑,橙の3色LEDを点灯可能 小型キー×4(待機,休憩,荷積,荷卸) 赤,緑の2色LEDを点灯可能	
寸法/重量	幅140mm×奥行150mm×高さ50mm, 約800g	
電源部	DC 12V / 24V, 最大24VA	
環境条件	動作温度 本体:-10 ~+60 , GPSアンテナ:-30 ~+85 保存温度 本体:-30 ~+80 , GPSアンテナ:-40 ~+100	

以上