

【添付資料】

1. 「PRIMEQUEST 500 シリーズ」の製品仕様

モデル名	PRIMEQUEST 520	PRIMEQUEST 540	PRIMEQUEST 580
タイプ	ラックマウント (12U)	ペディスタル	ペディスタル
CPU	デュアルコア インテル Itanium 2 プロセッサ 9050 (1.60GHz) デュアルコア インテル Itanium 2 プロセッサ 9020 (1.42GHz)		
	最大 8CPU (16 コア)	最大 16CPU (32 コア)	最大 32CPU (64 コア)
チップセット	富士通自社開発チップセット		
システムボード	最大 2 枚	最大 4 枚	最大 8 枚
インターコネクト	Point-to-Point クロスバー (最大 34.1GB/s)	Point-to-Point クロスバー (最大 68.2GB/s)	Point-to-Point クロスバー (最大 136.4GB/s)
メモリ	最大 256GB	最大 1TB	最大 2TB
PCI スロット	最大 20 スロット	最大 64 スロット	最大 128 スロット
パーティション	最大 2/4 (XPAR)	最大 4/8 (XPAR)	最大 8/16 (XPAR)
基本筐体外形寸法	幅 482 × 奥行 820 × 高さ 530 (mm)	幅 738 × 奥行 1,100 × 高さ 1,800 (mm)	
基本筐体重量	最大 150kg	最大 600kg	最大 720kg
動作 OS	Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for Itanium) SUSE Linux Enterprise Server 9 for Itanium Processor Family SUSE Linux Enterprise Server 10 for Itanium Processor Family Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-Based Systems Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems		

「SUSE Linux Enterprise Server 9 for Itanium Processor Family」、
「SUSE Linux Enterprise Server 10 for Itanium Processor Family」は主に海外市場向けにサポートします。