

【添付資料】

「MBA3」シリーズ 装置仕様

項目		仕様		
サイズ		3.5 型		
容量※1		73.5GB	147.0GB	300.0GB
インターフェース		Serial Attached SCSI, Ultra 320 SCSI (U320 SCSI) , ファイバーチャネル 4Gb/s (FC)		
回転数		毎分 15,000 回転		
平均シーク時間 (typ.)		3.4 ミリ秒 (読み出し), 3.9 ミリ秒 (書き込み)		
データ転送速度		最大毎秒 300 メガバイト (SAS) 最大毎秒 320 メガバイト (U320 SCSI) 最大毎秒 400 メガバイト (FC)		
バッファサイズ		16 メガバイト (SAS, FC) 8 メガバイト (U320 SCSI)		
耐衝撃性	動作時	65G (2 ミリ秒)		
	非動作時	250G (2 ミリ秒)		
電源電圧		+5V± 5 パーセント, +12V± 5 パーセント		
消費電力		12.8W (SAS, U320 SCSI)		
アイドル時 (typ.)		13.4W (FC)		
動作音 アイドル時 (typ.)		3.6 ベルズ以下		
外形寸法	高さ	25.4 ミリメートル		
	幅	101.6 ミリメートル		
	長さ	146.0 ミリメートル		
重量		800 グラム以下		

「MBB2」シリーズ 装置仕様

項目	仕様	
サイズ	2.5 型	
容量※1	73.5GB	147.0GB
インターフェース	Serial Attached SCSI	
回転数	毎分 10,025 回転	
平均シーク時間 (typ.)	4.0 ミリ秒 (読み出し), 4.5 ミリ秒 (書き込み)	
データ転送速度	最大毎秒 300 メガバイト	
バッファサイズ	16 メガバイト	
耐衝撃性	動作時	100G (1 ミリ秒)
	非動作時	400G (1 ミリ秒)
電源電圧	+5V± 5 パーセント, +12V± 5 パーセント	
消費電力	4.7W	
アイドル時 (typ.)	4.7W	
動作音 アイドル時 (typ.)	2.9 ベルズ以下	
外形寸法	高さ	15 ミリメートル
	幅	69.85 ミリメートル
	長さ	100.45 ミリメートル
重量	220 グラム以下	

「MBC2」シリーズ 装置仕様

項目	仕様	
サイズ	2.5 型	
容量※1	36.7GB	73.5GB
インターフェース	Serial Attached SCSI	
回転数	毎分 15,000 回転	
平均シーク時間 (typ.)	3.0 ミリ秒 (読み出し), 3.5 ミリ秒 (書き込み)	
データ転送速度	最大毎秒 300 メガバイト	
バッファサイズ	16 メガバイト	
耐衝撃性	動作時	100G (1 ミリ秒)
	非動作時	400G (1 ミリ秒)
電源電圧	+5V± 5 パーセント, +12V± 5 パーセント	
消費電力		
アイドル時 (typ.)	5.3W	
動作音 アイドル時 (typ.)	3.2 ベルズ以下	
外形寸法	高さ	15 ミリメートル
	幅	69.85 ミリメートル
	長さ	100.45 ミリメートル
重量	220 グラム以下	

「MHW2 BK」シリーズ 装置仕様

項目		仕様		
サイズ		2.5 型		
容量※1		60GB	80GB	120GB
インターフェース※2		シリアル ATA3.0Gb/s 対応		
回転数		毎分 7,200 回転		
平均シーク時間 (typ.)		10.5 ミリ秒 (読み出し), 12.5 ミリ秒 (書き込み)		
データ転送速度		最大毎秒 300 メガバイト		
バッファサイズ		8 メガバイト		
耐衝撃性	動作時	300G (2 ミリ秒)		
	非動作時	900G (1 ミリ秒)		
電源電圧		+5V± 5 パーセント		
消費電力				
読み出し時/書き込み時 (typ.)		2.1W (1.5Gb/s) / 2.3W (3.0Gb/s)		
アイドル時 (typ.)		0.80W (Slumber mode 時)		
スタンバイ時 (typ.)		0.13W (Slumber mode 時)		
動作音 アイドル時 (typ.)		2.5 ベルズ		
外形寸法	高さ	9.5 ミリメートル		
	幅	70 ミリメートル		
	長さ	100 ミリメートル		
重量		116 グラム以下		

※1：1 GB は 10 億バイトです。使用できる記憶容量は本表記の数値より少なくなります。
実際に使用できる記憶容量はお客様の使用環境やフォーマットにより変わります。

※2：本製品はシリアル ATA3.0Gb/s に対応しておりますが、従来のシリアル ATA1.5Gb/s のシステムインターフェース環境にも対応できる製品です。