

【添付資料】仕様一覧

		SPARC M10-1	SPARC M10-4	SPARC M10-4S	
				1台構成時	16台構成時(最大構成)
形状		ラックマウント(1U)	ラックマウント(4U)	ラックマウント(4U)	拡張接続用ラック搭載
プロセッサ		SPARC64™ X	SPARC64™ X	SPARC64™ X	
CPUクロック		2.8GHz	2.8GHz	3.0GHz	
キャッシュメモリ	1次キャッシュ (1コアあたり)	64 KB(命令)+ 64 KB(データ)	64 KB(命令)+ 64 KB(データ)	64 KB(命令)+ 64 KB(データ)	
	2次キャッシュ (1CPUあたり)	22MB(命令・データ共通)	24MB(命令・データ共通)	24MB(命令・データ共通)	
CPU数(最大)		1	4	4	64
コア(1CPUあたり最大)		16	16	16	
メインメモリ	最大容量	512GB	2 TB	2 TB	32 TB
	エラー訂正機能	ECC、拡張ECC	ECC、拡張ECC	ECC、拡張ECC	
内蔵ディスク / SSD	搭載台数	最大:8	最大:8	最大:8	最大:128
	内蔵ディスク容量	最大:4.8 TB	最大:4.8 TB	最大:4.8 TB	最大:76.8 TB
I/Oスロット	内蔵	PCI Express 3.0:3スロット	PCI Express 3.0:11スロット	PCI Express 3.0:8スロット	PCI Express 3.0:128スロット
	最大	PCI Express 3.0: 23スロット (PCI ボックス2台接続時)	PCI Express 3.0: 71スロット (PCI ボックス6台接続時)	PCI Express 3.0:58スロット (PCIボックス5台接続時)	PCI Express 3.0:928スロット (PCIボックス80台接続時)