

「DynaMO 1300LT」の仕様

|          |  |
|----------|--|
| 仕様       |  |
| 商品名      | DynaMO 1300LT (ダイナモ1300 エルティ)  |
| 型名       | DMO13LT  |
| 対応ディスク   | 1.3GB / 640MB / 540MB / 230MB / 128MB (640MB / 540MB / 230MB オーバーライトディスク対応 1)  |
| 回転数      | 4,500rpm (640MB / 540MB / 230MB / 128MBディスク使用時) 3,000rpm (1.3GBディスク使用時)  |
| バッファ容量   | 8MB  |
| 消費電力     | 2.5W   |
| 外形寸法     | 104 (W) × 118 (D) × 20 (H) mm (突起部分含まず)  |
| 装置重量     | 230g (スタンド含まず)   |
| インターフェース | USB2.0 / USB1.1  |
| コネクタ形状   | USB mini- B (5 ピン)   |
| 添付ソフト 2  | SecureMO Light28 / SecureMO Folder / MOWareカタログツール / MOイジェクトツール  |
| 対応機種     | 富士通FMVシリーズ / NEC PC98- NXシリーズ / OADG 仕様のDOS/V対応パソコン<br>Apple Macintoshシリーズ   |
| 対応OS     | Windows XP / Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98(Second Edition 含む)<br>Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 / Mac OS X 10.0.1 ~ 10.3.2 3 |

1 : オーバーライトディスクに対する書き込み速度は、通常ディスクと同等になります。

2 : 添付ソフトはWindows のみ対応。

3 : Mac OS X 10.3 および10.3.1 では一部使用制限があります。

「DynaMO 640LT」の仕様

|          |  |
|----------|--|
| 仕様       |  |
| 商品名      | DynaMO 640LT (ダイナモ640 エルティ)  |
| 型名       | DMO64LT  |
| 対応ディスク   | 640MB / 540MB / 230MB / 128MB (640MB / 540MB / 230MB オーバーライトディスク対応 1)  |
| 回転数      | 4,500rpm   |
| バッファ容量   | 8MB  |
| 消費電力     | 2.5W   |
| 外形寸法     | 104 (W) × 118 (D) × 20 (H) mm (突起部分含まず)  |
| 装置重量     | 230g (スタンド含まず)   |
| インターフェース | USB2.0 / USB1.1  |
| コネクタ形状   | USB mini- B (5 ピン)   |
| 添付ソフト 2  | SecureMO Folder / MOWareカタログツール / MOイジェクトツール   |
| 対応機種     | 富士通FMVシリーズ / NEC PC98- NXシリーズ / OADG 仕様のDOS/V対応パソコン<br>Apple Macintoshシリーズ   |
| 対応OS     | Windows XP / Windows 2000 Professional / Windows Me / Windows 98(Second Edition 含む)<br>Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 / Mac OS X 10.0.1 ~ 10.3.2 3 |

1 : オーバーライトディスクに対する書き込み速度は、通常ディスクと同等になります。

2 : 添付ソフトはWindows のみ対応。

3 : Mac OS X 10.3 および10.3.1 では一部使用制限があります。