

【添付資料】

【「ETERNUS SX300」の仕様】

形態		ペディスタル	ラックマウント
サポートRAID		RAID1、RAID0+1、RAID5	
総記憶容量	物理容量 ^{(*)1}	292ギガバイトから2.04テラバイト	
	論理容量 ^{(*)2}	135ギガバイトから1.36テラバイト	
サポートOS		Windows Server™2003 Standard Edition Windows Server™2003 Enterprise Edition WindowsR 2000 Server WindowsR 2000 Advanced Server	
コントローラー数		2	
ホスト・インターフェース		毎秒最大2ギガビットのファイバーチャネル	
ホスト・インターフェース数		2から4	
最大接続サーバ数		4台 2台以上のサーバと接続する場合には別途SANshareRオプションが必要となります ^{(*)3}	
キャッシュ容量		512メガバイト	
ドライブ数		4から14	
ドライブ容量		73ギガバイトもしくは146ギガバイト、毎分1万回転	
ドライブ・インターフェース		毎秒最大2ギガビットのファイバーチャネル	
外形寸法(幅×奥行×高さ) [mm]		165mm x 665mm x 527mm	482mm x 597mm x 132mm (3U)
最大質量 [kg]		53kg	42kg

(*) 1) 1キロバイトを1,000バイトとして計算した物理容量値。

(*) 2) 1キロバイトを1,024バイトとして計算し、RAID5にてフォーマットした場合の論理容量値。

(*) 3) クラスタシステムは、接続サーバが1台と数えます。